

CAUTIONS: CONTAINS PETROLEUM DISTILLATE. Keep away from heat and flame. Prevent vapor build-up. Open all doors and windows to provide plenty of fresh air equal to outdoor conditions. Do not use without fresh air ventilation. Do not smoke. Do not transfer to unlabeled containers. Close container after each use. For disposal guidance of unused product, contact a household hazardous waste program, or your local or state government environmental control agency.

Attention: Do not attempt to start or re-ignite: charcoal, wood or any other fire with this product. An explosive fire may result or fire may flash back into the container and explode.

Health Hazards: Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Avoid breathing vapor or spray mist. Open doors and windows to provide plenty of fresh air ventilation during application and drying. If you experience eye watering, headaches, dizziness or have difficulty breathing, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

First Aid: If swallowed, do not induce vomiting. CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY. In case of eye contact, flush thoroughly with water and get medical attention; for skin contact, wash thoroughly and get medical attention if irritation persists. If overcome by vapors, remove to fresh air and get medical attention.

Use only with adequate ventilation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

California SCAQMD Rule 443.1 Max. VOC: 772 g/L; Max Vapor Pressure of VOC: 3 mm Hg; Non-Photochemically Reactive.

ADVERTENCIAS: CONTIENE DESTILADO DE PETRÓLEO. Mantenga alejado del calor y el fuego. Evite la formación de vapor. Abra todas las puertas y ventanas para que haya abundante aire fresco, similar a las condiciones exteriores. No use sin ventilación de aire fresco. NO fume. No transfiera a envases sin etiqueta. Cierre el envase después de cada uso. Para solicitar orientación sobre la eliminación del producto, contáctese con un programa de residuos domésticos peligrosos o su agencia gubernamental de control del medio ambiente local o estatal.

Atención: No intente encender o reencender: carbón, leña o ningún otro fuego con este producto. Puede producir un incendio explosivo o la llama puede retroceder a la lata y explotar.

Peligros sanitarios: Vapor nocivo. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Causa irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evite inhalar el vapor o la niebla del rociado. Abra puertas y ventanas para que haya abundante ventilación de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza, mareos o tiene dificultad para respirar, aumente la corriente de aire fresco, use protección respiratoria (Homologado NIOSH) o abandone el área para obtener aire fresco. Los informes asocian la sobreexposición laboral prolongada y continua a los disolventes con daños permanentes del cerebro y del sistema nervioso. El uso indebido intencional mediante la concentración deliberada y la inhalación del contenido puede ser nocivo y causar la muerte.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS QUE DE ACUERDO CON EL ESTADO DE CALIFORNIA PUEDEN CAUSAR CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTRO DAÑO REPRODUCTIVO.

Primeros auxilios: Si se ingiere, no inducir vómitos. LLAME AL MÉDICO DE INMEDIATO. En caso de contacto con los ojos, lave minuciosamente con abundante agua y solicite atención médica; para el contacto con la piel, lave a fondo y solicite atención médica si la irritación persiste. Si hay exceso de vapor, retire al aire fresco y solicite atención médica.

Utilícelo sólo en lugares con ventilación adecuada.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Reglamentación 443.1 de California SCAQMD: Max. VOC: 772 g/L; Máx. presión de vapor de VOC incluido: 3 mm Hg; Reactivo no fotoquímico.



sunnyside

Specs Paint Thinner Diluyente de pinturas specs

Ideal for Cleanup After Painting

Thins Oil-Based Paints, Stains
and Varnishes

Household and Automotive
Parts Degreaser

704G5

DANGER! HARMFUL OR FATAL
IF SWALLOWED. COMBUSTIBLE
LIQUID & VAPOR.

Carefully read and follow all cautions
elsewhere on this container.

¡PELIGRO! NOCIVO O MORTAL
SI SE INGIERE. LÍQUIDO Y VAPORES
COMBUSTIBLES.

Lea atentamente y siga las advertencias que
se incluyen en este envase.

5 GALLONS ■ (18.925 LITERS)

Sunnyside® Specs Paint Thinner effectively thins most oil based paints, stains and varnishes. Ideal for cleanup after painting. Can be used wherever mineral spirits is recommended. Always consult paint manufacturer's directions for thinning. Do not over thin. Do not use with water-based coatings, lacquers or shellac. Also recommended for degreasing auto and bicycle parts, and for other household degreasing projects.

NOTE: Sunnyside Specs Paint Thinner may be harmful to some plastics, linoleum, tile, and other synthetic surfaces if allowed to remain in contact. Always test before using.

El diluyente de pintura Specs de Sunnyside® diluye de forma eficaz la mayoría de las pinturas al aceite, tinturas y barnices. Es ideal para limpiar después de pintar. Se puede utilizar dondequiera que se recomiende el uso de solventes minerales. Siempre consulte las indicaciones del fabricante de la pintura para obtener instrucciones para diluirla. No diluya en exceso. No lo utilice con lacas, esmaltes o pinturas al agua. También recomendado para desengrasar piezas de automóviles y bicicletas, y para otros trabajos de desengrase en el hogar.

NOTA: el diluyente de pintura Specs de Sunnyside puede ser perjudicial para algunos plásticos, linóleos, azulejos y otras superficies sintéticas si se los deja en contacto durante algún tiempo. Realice siempre una prueba antes de usar.



WARNING!

When empty, hazardous liquid and/or vapor may remain in this container and can be dangerous. Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind or expose to heat, sparks, flame or other sources of ignition. It may explode. Do not reuse empty container. Dispose of properly.

In case of fire: Use foam, CO2 or dry chemical. Do not use direct water stream, it will spread fire.

In case of spills or leaks: SMALL SPILLS: Soak up with absorbent material. LARGE SPILLS: Dike and pump into drums. Prevent material from entering drains, sewers or waterways.

Chemical emergency: Spill, Leak, Exposure or Accident, CALL-CHEMTREC evenings or weekends 800-424-9300. During normal business hours (847) 541-5700.

This product for industrial use ONLY: Use gloves and eye protection when handling. Ground container when transferring contents.

HAZARD RATINGS/CLASIFICACIONES DE RIESGOS:

HEALTH/SALUD	1
FLAMMABILITY/INFLAMABILIDAD	2
REACTIVITY/REACTIVIDAD	0

¡ADVERTENCIA!

Al vaciar este envase, puede quedar líquido o vapor peligroso al interior del mismo, lo cual puede ocasionar riesgos. No aplique presión ni corte, suelde de ninguna manera, perforo, esmerile, ni exponga a fuentes de calor, chispas, llama u otras fuentes de encendido. Este envase puede explotar. No vuelva a usar el envase vacío. Devuelva los envases vacíos a su proveedor para que sea reacondicionado profesionalmente para asegurar su seguridad; otros envases deben ser desechados adecuadamente.

En caso de incendio: Use espuma, CO2 o químicos secos. No use un chorro directo de agua; esto causará que la llama se expanda.

En caso de derrames o pérdidas: DERRAMES PEQUEÑOS: Recoger con material absorbente. DERRAMES GRANDES: Contener y bombear en tambores. Evite que el material ingrese a los drenajes, cañerías o corrientes de agua.

Emergencia de carácter químico: Derrame, pérdida, exposición o accidente: LLAME A CHEMTREC en la tarde o fines de semana al: (800) 424-9300. Durante el horario de trabajo (800) 323-8611.

Este producto es entendido SOLAMENTE para uso industrial: Cuando lo maneje, use guantes y protección para los ojos. Aplique una conexión a tierra cuando transvasa el contenido.



SUNNYSIDE CORPORATION
Wheeling, IL 60090-6095

704G5

For more information contact us at 1-800-323-8611
or visit us on the web at www.sunnysidecorp.com.
© 2016 S.C.

