

SUNNYSIDE QUALITY PRODUCTS SINCE 1893



sunnyside

Boiled Linseed Oil

Aceite de Linaza Cocido

Quality Finish for Wood Furniture
and Antiques
Extends and Fortifies Oil-Based
Paints
Penetrates and Protects Wood

CAUTION!

OIL SOAKED MATERIALS MAY
SPONTANEOUSLY IGNITE.

Carefully read all cautions elsewhere
on this container.

¡PRECAUCIÓN!

LOS MATERIALES REMOJADOS EN ACEITE PUEDEN
ENCENDERSE EN FORMA ESPONTÁNEA.

Lea atentamente y siga las advertencias que se incluyen
en este envase.

32 FL.OZ. (1QT.) ■ .9463 LITER

Sunnyside Boiled Linseed Oil is a drying oil extracted from the seed of the flax plant and processed with special additives which shorten its drying time, usually 12 to 18 hours depending on conditions. It is an excellent choice as an extender and fortifier of oil base paints, stains and primers. It assures a uniformly tough, elastic and glossy film that repels water, resists weathering, retards chalking and prolongs paint film life. In addition, Boiled Linseed Oil is an easy to use, quality finish for fine woods, furniture and antiques.

El aceite de linaza cocido es un aceite de secado, extraído de la semilla del lino y procesado con aditivos especiales, que reduce el tiempo de secado, generalmente de 12 a 18 horas dependiendo de las condiciones existentes. Es una excelente opción como diluyente y fortificador de pinturas, tinturas e imprimadores al aceite. Asegura una película duradera, elástica y brillante que repele el agua, es resistente a las condiciones climáticas adversas, retrasa el desprendimiento y prolonga la durabilidad de la película de pintura. Además, el aceite de linaza cocido es fácil de usar, proporciona un acabado de calidad para maderas finas, muebles y antigüedades.

General Use Suggestions: Apply to raw wood only (except for additional coats and natural rubbed finishes). Linseed Oil should penetrate the wood to be effective. Mix two parts Sunnyside Mineral Spirits or Sunnyside Specs Paint Thinner with one part Linseed Oil. Mix only enough for each application. Always wipe off excess after allowing 5 to 10 minutes to penetrate. Wood finished with Linseed Oil can be further finished with paste wax, polyurethane or alkyd varnish. Boiled Linseed Oil may be added directly to oil base paints and stains. Add only enough to achieve the desired brushing consistency. Tools and equipment should be cleaned with Sunnyside Specs Paint Thinner or Mineral Spirits.

Sugerencias para uso general: Aplique sólo en maderas sin acabado (excepto en los casos en los que aplique capas adicionales y en acabados pulidos al natural). Para ser eficaz, el aceite de linaza debe penetrar la madera. Mezcle dos partes de diluyente de pintura con una parte de aceite de linaza cocido. Sólo mezcle lo que necesite para cada aplicación. Después de dejar penetrar durante un lapso de 5 a 10 minutos, retire siempre el exceso con un paño. Sobre la madera acabada con aceite de linaza se puede aplicar cera en pasta o barniz poliuretánico o alquílico. El aceite de linaza cocido se puede agregar directamente a pinturas y tinturas al aceite. Agregue sólo lo suficiente como para lograr la consistencia deseada para su aplicación con pincel. Las herramientas y el equipo se deben limpiar con diluyente para pintura.

DANGER: RAGS, STEEL WOOL OR WASTE SOAKED WITH BOILED LINSEED OIL MAY SPONTANEOUSLY CATCH FIRE IF IMPROPERLY DISCARDED. IMMEDIATELY AFTER EACH USE, PLACE RAGS, STEEL WOOL OR WASTE IN A SEALED, WATER-FILLED METAL CONTAINER. The time frame and conditions under which materials may spontaneously catch fire are unpredictable. If rags or other application materials (including any materials containing linseed oil mixtures) are to be set aside, even for short periods of time, they should be placed in sealed, water-filled metal containers until final disposal. Do not take internally. Do not transfer to unlabeled containers.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

PELIGRO: LOS TRAJOS, LA LANA DE ACERO O LOS DESECHOS REMOJADOS EN ACEITE DE LINAZA COCIDO PUEDEN ENCENDERSE EN FORMA ESPONTÁNEA SI SE DESECHAN EN FORMA INADECUADA. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO, COLOQUE LOS TRAJOS, LA LANA DE ACERO O LOS DESECHOS, EN UN RECIPIENTE METÁLICO SELLADO Y LLENO DE AGUA. El marco de tiempo y las condiciones bajo las cuales los materiales pueden arder en forma espontánea son impredecibles. Si los trapos u otros materiales de aplicación (incluyendo cualquier material que contenga mezclas de aceite de linaza) van a dejarse a un lado, incluso por breves períodos de tiempo, deben ser colocados en recipientes metálicos sellados y llenos de agua hasta que sean desechados en forma permanente. No lo ingiera. No lo transfiera a recipientes sin etiquetar.


ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS QUE DE ACUERDO CON EL ESTADO DE CALIFORNIA PUEDEN CAUSAR CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTRO DAÑO REPRODUCTIVO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



MADE IN USA

87232



SUNNYSIDE CORPORATION
Consumer Products Division
Wheeling, IL 60090-6095

For more information contact us at
1-800-323-8611 or visit us online at
www.sunnysidecorp.com.

© 3/2014 S.C.



For additional product
information, visit
[www.sunnysidecorp.com/
boiledlinseedoil](http://www.sunnysidecorp.com/boiledlinseedoil)